


FICHA TÉCNICA



Luminária Comercial

CORPO: EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA OU PRETO.
INSTALAÇÃO: EMBUTIR.
DIFUSOR: POLIESTIRENO TRANSLÚCIDO.
FONTE LUMINOSA: PLACA DE LED.
GARANTIA: 50.000H.
TEMPERATURA: 3000K/4000K/5000K



Fluxo	3.435 lm			
	300 lx		500 lx	
Iluminância	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Pé-direito	Número de luminárias			
Área				
10 m ²	1,7	2,0	2,9	3,4
20 m ²	2,9	3,3	4,9	5,5
30 m ²	4,0	4,5	6,7	7,5
40 m ²	5,1	5,6	8,4	9,3
50 m ²	6,1	6,7	10,2	11,2

AMBIENTE COM TETO E PAREDE CLARO, CHÃO ESCURO;
FATOR DE PERDA 0,85;
PLANO DE TRABALHO 0,80.

Sugestões de Aplicações: Auditórios, escritórios, salas comerciais, hospitais.

DIMENSÕES (mm)				
C	L	A	P	FLUXO
618	100	55	12W	1894lm
618	100	55	18W	2584lm
618	150	55	25W	3788lm
618	150	55	36W	5168lm
1243	100	55	25W	3788lm
1243	100	55	36W	5168lm
1243	150	55	35W	5184lm
1243	150	55	49W	7576lm



MODELO
COMERCIAL

CE-5101SLIM LED

CONTATO

☎ ((11) 5922-1144

www.romaluz.com.br

f roma luz

📷 romaluzilumina

📍 Rua: Professor Hermógenes de Freitas Leitão Filho, 205D - Jardim Casa Grande -SP.



Visite nosso Site e faça seu orçamento !

www.romaluz.com.br