

FICHA TÉCNICA



Luminária Comercial

CORPO: EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA OU PRETO.
INSTALAÇÃO: EMBUTIR.
DIFUSOR: POLIESTIRENO TRANSLÚCIDO.
FONTE LUMINOSA: PLACA DE LED.
GARANTIA: 50.000H.
TEMPERATURA: 3000K/4000K/5000K



**MODELO
COMERCIAL
CE-5101 LED**

CONTATO


☎ ((11) 5922-1144

www.romaluz.com.br

f roma luz

📷 romaluzilumina

📍 Rua: Professor Hermógenes de Freitas Leitão Filho, 205D - Jardim Casa Grande -SP.



Fluxo	4580 lm			
	300 lx		500 lx	
Iluminância	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
Pé-direito	Número de luminárias			
Área				
10 m ²	1,3	1,5	2,1	2,5
20 m ²	2,1	2,4	3,6	4,1
30 m ²	3,0	3,3	5,0	5,5
40 m ²	3,8	4,1	6,3	6,9
50 m ²	4,5	5,0	7,6	8,3

AMBIENTE COM TETO E PAREDE CLARO, CHÃO ESCURO;
FATOR DE PERDA 0,85;
PLANO DE TRABALHO 0,80.

Sugestões de Aplicações: Auditórios, escritórios, salas comerciais, hospitais.

DIMENSÕES (mm)

C	L	A	P	FLUXO
618	618	70	35W	5184lm
618	618	70	49W	7576lm

Visite nosso Site e faça seu orçamento !

www.romaluz.com.br