

# FICHA TÉCNICA



Luminária do Tipo High - Bay

**CORPO:** EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA OU PRETA.  
**INSTALAÇÃO:** PENDENTE EM PERFILADO ATRAVÉS DE GANCHOS.  
**REFLETOR:** EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO .  
**FONTE LUMINOSA:** PLACA DE LED.  
**GARANTIA:** 50.000H.  
**TEMPERATURA:** 3000K/4000K/5000/6500K  
**FACHO:** MÉDIO E CONCENTRADO.



LUMINÁRIA  
HIGH-BAY

CS-5604 LED

## CONTATO



(11) 5922-1144

[www.romaluz.com.br](http://www.romaluz.com.br)

roma luz

romaluzilumina

Rua: Professor Hermógenes de Freitas Leitão Filho, 205D - Jardim Casa Grande -SP.



Fluxo	12.000lm			
	300 lx		500 lx	
Iluminância	300 lx		500 lx	
Pé-direito	5,0 m	6,0 m	5,0 m	6,0 m
Área	Número de luminárias			
10 m <sup>2</sup>	1,6	1,9	2,7	3,2
20 m <sup>2</sup>	2,3	2,8	3,9	4,7
30 m <sup>2</sup>	2,9	3,5	4,9	5,8
40 m <sup>2</sup>	3,4	4,1	5,7	6,8
50 m <sup>2</sup>	3,9	4,6	6,5	7,7

AMBIENTE COM TETO E PAREDE CLARO, CHÃO ESCURO;  
FATOR DE PERDA 0,85;  
PLANO DE TRABALHO 0,80.

**Sugestões de Aplicações:** Luminária industrial LED indicada para uso em ambientes com o pé-direito elevado como fábricas e galpões.

DIMENSÕES (mm)					
C	L	A	P	FLUXO	FACHO
600	236	50	80W	12.000lm	M
600	288	50	140W	20.000lm	C
600	236	50	80W	12.000lm	M
600	288	50	140W	20.000lm	C

Visite nosso Site e faça seu orçamento !

[www.romaluz.com.br](http://www.romaluz.com.br)