



Luminárias para uso interno, não podendo ser exposta à luz do Sol, água ou vapores.

**Luminária de sobrepor**

**Corpo:** Chapa de aço tratada e pintura eletrostática branca;

**Refletor:** Parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta pureza;

**Aletas:** Planas em chapa de aço, tratada com pintura eletrostática branca;

**Lâmpada:** Tuboled ou fluorescente tubular até T8.

16/18/20W - 3 aletas / 32/36/40W - 10 aletas

9/10W Tuboled / 18/20W Tuboled

Dimensões (*)			
CS - 1673			
Código	A	L	C
CS-1673 2x16/18/20W	70	260	630
CS-1673 2x32/36/40W	70	260	1255
CS-1673 4x16/18/20W	70	260	630
CS-1673 4x32/36/40W	70	260	1255
CS - 9673 SLIM			
Código	A	L	C
CS- 9673SLIM 2x16/18/20W	55	150	625
CS- 9673SLIM 2x32/36/40W	55	150	1250
CS- 9673SLIM 4x16/18/20W	55	622	630
CS- 9673SLIM 4x32/36/40W	55	622	1255

(\*) Luminárias com alojamento do reator sob consulta

FABRICAÇÃO PRÓPRIA

